

大東からのご提案 【2011夏】

省電力必至の夏がやってきます！

開放式45cm工場扇 (株)ナカトミ製

消費電力は**110W** (50Hz)

200台限定の緊急セール

商品型番 **OPF-45S**

金属製
ガードリング

保護装置 **OFF**
ON
サーマルプロテクター

首振り
約**90°**

首折れ
4段階



高さ調節可能
溝付きで不意の落下も防ぎます



三脚止め具
堅牢、丈夫な三脚止め具 (金属製)

金属製ガードリング採用 フェイタルまで安全にガード

全機種、堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。



安心設計 異常過熱も検知します

サーマルプロテクター
モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置を全機種に内蔵。
※正常温度に戻ると自動的に復帰します。



首折れ4段階 作業環境に合わせて調整可能

4段階首折れで高低差のある設置場所にも対応します。
※OPF-35SFは5段階。



ワイド90° 自動首振り 快適な作業環境を幅広く

ボタンひとつで左右約90° 自動首振り。
※OPF-45AFは約70°



電源	周波数	電流	消費電力	風速	風量	電源コード	質量
単相100V	50Hz	1.18A	110W	285m/nim	160m ³ /min	約2.3m	約7.5kg
	60Hz	1.34A	131W	187m/min	187m ³ /min		

株式会社 大東